

BIZTONSÁGI ADATLAP

készült a 1907/2006/EK, a 1272/2008/EK és a 2015/830/EK rendeletnek megfelelően

1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

- 1.1. Termékazonosító:** **CID 2000 tisztító-fertőtlenítőszer**
- 1.2. Azonosított felhasználás:** biocid termék, I. főcsoport 3. terméktípus – foglalkozásszerű felhasználásra
A termék hatóanyagai: perecetsav, hidrogén-peroxid
Ellenjavallat felhasználás: a fentitől eltérő
- 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: HAT-AGRO Higiénia Kft.**
 Cím: H- 9027 Győr, Tibormajori út 1.
 Telefon: (36) 96-525-023, Fax: (36) 96-519-323
info@hatagro.hu; www.hatagro.hu
 A biztonsági adatlapért felelős személy elérhetősége: info@hatagro.hu
- 1.4. Sürgősségi telefon:** Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ): napközben 06 (1) 476-6464
 éjjel-nappal hívható szám: 06 (80) 20 11 99

2. A veszély azonosítása

2.1. A keverék besorolása a gyártó, a vonatkozó uniós szabályozás, a 1272/2008/EK rendelet és módosításai szerint:

| | |
|----------------------|------|
| Ox. Liq. 1 | H271 |
| Acute Tox (oral) 4 | H302 |
| Acute Tox (inhal.) 4 | H332 |
| Skin Corr 1B | H314 |
| STOT SE 3 | H335 |

2.2. Címkézési elemek:

VESZÉLY



A keverék veszélyeire/kockázataira figyelmeztető H-mondatok:

H271 Tüzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású.

H302+H332 Lenyelve és belélegezve ártalmas.

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H335 Légúti irritációt okozhat.



Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:

P260 A permet belélegzése tilos.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P301+P330+P331+P310+P321 LENYELÉS ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Szakellátás.

P303+P361+P352 HA BŐRRE Vagy HAJRA KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. Lemosás bő szappanos vízzel.

P304+P340+P310+P320 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Sürgős szakellátás szükséges.

P378 Az oltáshoz minden szokásos oltóanyag használandó.



Veszélyt meghatározó összetevő: hidrogén-peroxid, perecetsav

2.3. Egyéb veszélyek: nincsenek, a A REACH XVII. melléklete alapján speciális korlátozás nincs

3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

Kémiai jelleg: keverék

| Veszélyes komponensek | Konc. | Veszélyességi osztály, kód, H-mondat |
|---|----------|--|
| Hidrogén-peroxid* CAS-szám: 7722-84-1 EU-szám: 231-765-0 Index-szám: 008-003-00-9, REACH-szám: 01-2119485845-22 | 15 – 30% | Ox. Liq. 1, H271; Skin Corr. 1A, H314; Acute Tox. (oral) 4, H302; Acute Tox. (inhal.) 4, H332; STOT SE 3, H335 |
| Perecetsav** CAS-szám: 79-21-0 EU-szám: 201-186-8 Index-szám: 607-094-00-8, REACH-szám: 01-2119531330-56 | 5 – 15% | Flam. Liq. 3, H226; Org. Perox. D, H242; Skin Corr. 1A, H314; Acute Tox. (oral) 4, H302; Acute Tox. (dermal) 4, H312; Acute Tox. (inhal.) 4, H332; STOT SE 3, H335; Aquatic Acute 1, H400; Met. Corr.1, H290 |

| Veszélyes komponensek | Konc. | Veszélyességi osztály, kód, H-mondat |
|---|---------|---|
| Ecetsav CAS-szám: 64-19-7 EU-szám: 200-580-7 Index-szám: 607-002-00-6, REACH-szám: 01-2119475328-30 | 5 – 15% | Flam. Liq. 3, H226; Skin Corr. 1A, H314 |

* Speciális koncentrációhatárok: Ox. Liq. 1, H271: $C \geq 70\%$; Ox. Liq. 2, H272: $50\% \leq C < 70\%$; STOT SE 3, H335: $C \geq 35\%$; Eye Dam. 1, H318: $8\% \leq C < 50\%$; Skin Corr. 1A, H314: $C \geq 70\%$; Skin Corr. 1B, H314: $50\% \leq C < 70\%$; Skin Irrit. 2, H315: $35\% \leq C < 50\%$; Eye Irrit. 2, H319: $5\% \leq C < 8\%$.

** Speciális koncentrációhatár: STOT SE 3; H335: $C \geq 1\%$.

Más veszélyes összetevő jelenlétét a gyártó nem jelzi. Az egyéb komponensek tekinthetők a hatályos jogszabályok szerint veszélyes anyagnak, vagy koncentrációjuk a készítményben nem éri el azt a mértéket, amely fölött jelenlétüket a veszélyesség szerinti besorolásnál figyelembe kell venni. A rövidítések és H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

4. Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános tudnivalók: A sérültet azonnal távolítsuk el a veszély forrásától. Az elszennyeződött ruházatot és lábbelit azonnal le kell venni, és az újbóli használat előtt meg kell tisztítani. Öntudatlan vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni vagy annál hányást kiváltani nem szabad! Az elsősegély-nyújtás gyorsasága és szakszerűsége nagyban csökkentheti a tünetek kialakulását és súlyosságát.

Belélegzés: Vigyük a sérültet friss levegőre, helyezük nyugalomba. Hívjunk orvost.

Bőrrel való érintkezés esetén: Az érintett bőrfelületet alaposan mossuk le bő folyóvízzel. Ha az irritáció nem szűnik meg, forduljunk orvoshoz. A szennyezett ruhadarabokat újbóli használat előtt alaposan ki kell mosni.

Szembejutás esetén: Azonnal szemöblítést végezni bő vízzel a szemhéjak széthúzásával és a szemgolyó mozgatásával. Azonnal forduljunk szemorvoshoz.

Lenyelés esetén: Nem valószínű expozíció. A szájüreget vízzel ki kell öblíteni. Hánytatni az újra felmaródás miatt nem szabad. Vigyük a sérültet kórházba.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: Erősen savas, oxidáló, maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra, valamint lenyelve. Nagy koncentráció belélegzése tüdőödémát okozhat, de csak a maró hatás szemén és felsőlégutakban megnyilvánuló, kezdeti tüneteit követően. A tüdővízenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.

Az elsősegélynyújtás szakszerűsége és gyorsasága nagyban csökkentheti a tünetek kialakulását és súlyosságát.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

A fentiekén túl, amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek, vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a készítmény címkéjét, ill. biztonsági adatlapját.

Megjegyzés az orvos számára: Kezeljen a tüneteknek megfelelően.

5. Tűzoltási intézkedések

5.1. Oltóanyagok: szokásos oltóanyagok (vízpermet, oltópor, oltóhab, szén-dioxid)

5.2. A keverékhez társuló különleges veszélyek: Környezeti tűz esetén bomlásveszély lép fel, a felszabaduló oxigén az égést táplálja. Éghető anyagokkal hevesen reagál, táplálja azok égését, oxidáló, tüzet okozhat. Hő hatására maró gőzök képződhetnek.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat: Tilos a dohányzás és nyílt láng használata. A zárt tárolóedényekben, csővezetékben túlnyomás képződhet, repedésveszély keletkezhet, ezeket tűz esetén vízzel hűteni, vagy a terméket vízzel hígítani kell. Védőruha és a környezet levegőjétől független légzőkészülék szükséges.

Egyéb információk: Távolítsuk el a terméket a tűz közeléből, ha biztonsággal tehetjük. Kémiai tűzként kezelendő.

6. Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

A mentesítést csak kiképzett, szükséges védő felszerelésekkel ellátott személy végezheti, a védőfelszereléssel nem rendelkezőket biztonságos helyre kell vinni. Kerüljük el a termékkel vagy annak gőzeivel történő expozíciót (szembe, bőrre, ruházatra kerülését, belélegzését).

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: Akadályozzuk meg a csatornába vagy élő vizekbe, talajba, altalajba jutását. Ha a környezetbe jut, értesítsük a helyi hatóságokat.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai

Hígítsuk vízzel. Meg kell szüntetni a környezeti szennyeződés forrását (határolja körül a sérült tartályt és tegye biztonsági tartályba.) Nagy mennyiségű terméket nem gyúlékony folyadékfelszívó anyaggal (pl. homok, föld, vermikulit, diatomaföld) kell befedni, felitatni, megfelelően címkézve tárolni, és a helyi előírásoknak megfelelően megsemmisíteni. Kis mennyiségű terméket a szokásos takarítási eljárásokkal kell eltüntetni. A helyiséget jól ki kell szellőztetni.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra: Lásd még a 7., 8. és 13. szakaszokat.

7. Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A vegyszerek kezelésének általános szabályait be kell tartani. Minden expozíciót (bőrre, szembe, ruhára kerülését, lenyelését, permetének, gőzeinek belégzését) el kell kerülni. Ha a belégzéses expozíció veszélye fennáll, légzésvédő készülék viselése szükséges. Az elszennyeződött ruházatot le kell vetni. Mossuk meg a kezét és az egyéb a terméknek kitett bőrfelületeket szappannal és vízzel étkezés, ivás, dohányzás előtt és munkavégzés után. Biztosítsunk megfelelő szellőzést.

Tűz- és robbanásveszély elkerülése: Tartsuk távol redukáló szerektől, szerves oldószerektől, éghető anyagoktól.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

A készítményt hűvös, fagymentes, napfénytől védett, jól szellőző helyen, gyújtóforrástól távol, eredeti csomagolásban, jól lezárva kell tárolni. Élelmiszerektől, italoktól, takarmánytól távol tartandó. Gyerekek, illetéktelen személyek, használatok ne férhessenek hozzá.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Speciális fertőtlenítőszer itatóvíz fertőtlenítésére és a vízvezetékek tisztítására, fertőtlenítésére az állattenyésztés területén. A felhasználók köre: foglalkozásszerű. A felhasználók mindig olvassák el a használati útmutatót, és tartsák be a biztonságos kezelésre és felhasználásra vonatkozó utasításokat.

8. Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Foglalkozási expozíciós határértékek: (a munkahelyi levegőben megengedett határértékek):

Hidrogén-peroxid: MAK¹: 0,5 ml/m³; 7,1 mg/m³

Ecetsav: ÁK²: 25 mg/m³, CK³: 25 mg/m³ — 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM rendelet

Az összetevők DNEL⁴ értékei foglalkozásszerű felhasználókra

Hidrogén-peroxid: Rövid távú inhalációs expozíció, helyi hatás: DNEL = 3 mg/m³

Hosszan tartó inhalációs expozíció, szisztémás hatás: DNEL = 1,4 mg/m³

Ecetsav: Rövid távú inhalációs expozíció, helyi hatás: DNEL = 25 mg/m³

Hosszan tartó inhalációs expozíció, helyi hatás: DNEL = 25 mg/m³

Percetsav: Rövid távú és hosszan tartó inhalációs expozíció, helyi és szisztémás hatás: DNEL = 0,56 mg/m³

Az összetevők PNEC⁵ értékei

Hidrogén-peroxid: PNEC (édesvíz, tengervíz): 0,0126 mg/l, PNEC (édesvízi és tengeri üledék): 0,47 mg/kg

PNEC (STP): 4,66 mg/l, PNEC (talaj): 0,0023 mg/kg

Ecetsav: PNEC (édesvíz): 3,058 mg/l, PNEC (tengervíz): 0,3058 mg/l, PNEC (víz, szakaszos kibocsátás): 30,58 mg/l

PNEC (édesvízi üledék): 11,36 mg/kg, PNEC (s tengeri üledék): 1,136 mg/kg

PNEC (STP): 85 mg/l, PNEC (talaj): 0,47 mg/kg

Percetsav: PNEC (édesvíz): 0,000094 mg/l, PNEC (tengervíz): 0,000094 mg/l,

PNEC (víz, szakaszos kibocsátás): 0,0016 mg/l

PNEC (édesvízi üledék): 0,000077 mg/kg, PNEC (s tengeri üledék): 0,000015 mg/kg

PNEC (STP): 0,051 mg/l, PNEC (talaj): 0,32 mg/kg

8.2. Az expozíció elleni védekezés

Műszaki intézkedések:

- A vegyi anyagoknál szokásos védőintézkedéseket be kell tartani.

¹ MAK: a légszennyező anyagoknak az a legnagyobb mennyisége, amely a munkahelyen, munkaidő alatt (8 óra) még egészségkárosodás nélkül elviselhető.

² ÁK: munkahely levegőjében egy műszakra megengedett átlagkoncentráció

³ CK: megengedett csúcskoncentráció, rövid ideig megengedhető legnagyobb levegőszennyezettség egy műszakon belül

⁴ DNEL: DERIVED NO EFFECT LEVEL (a származtatott hatásmentes humán-expozíció szintje)

⁵ PNEC: PREDICTED NO EFFECT CONCENTRATION (az adott ökoszisztémára károsan még nem ható, becsült küszöbkoncentráció)

- Zárt térben történő használatok megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell.
- Megfelelő védőfelszerelések, szemmosópohár/palack és mosakodási/zuhanyzási lehetőség.

Higiéniai intézkedések:

- Munka közben étkezni, inni és dohányozni nem szabad!
- A szennyezett ruházatot és lábbelit azonnal vessük le, és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
- A munka befejezése után alapos kézmosás szükséges.

Személyi védőfelszerelések:

- Légzésvédelem: Ha a szellőzés nem megfelelő, vagy ha a permetképződés veszélye fennáll, vagy mentesítéskor, vagy ha a veszélyes komponens koncentrációja a légtérben meghaladja az előírt határértékeket, P2-es szűrőbetéttel ellátott légzésvédő szükséges.
- Szemvédelem: Szorosan záródó védőszemüveg vagy védőálarc használata szükséges (EN 166).
- Kézvédelem: A dolgozók viseljenek megfelelő saválló védőkesztyűt. A védőkesztyű kiválasztásánál vegyük figyelembe a kesztyű gyártójának a kesztyű ellenálló-képességére (vegyi, mechanikai) vonatkozó adatait, a speciális, helyi munkakörülményekből adódó mechanikus igénybevétel, valamint a készítménnyel való érintkezés időtartamát.
- Testvédelem: Megfelelő saválló védőruha viselése szükséges.

8.3. Környezetvédelem: Kerüljük el a termék csatornába, felszíni vizekbe jutását.

8.4. Egyéb információ: A fentiek a szakszerűen végzett tevékenységre és rendeltetésszerű felhasználási feltételekre vonatkoznak, átlagosnak tekinthető körülmények között. Amennyiben ettől eltérő viszonyok vagy rendkívüli körülmények között történik a munkavégzés, a további szükséges teendőkről és az egyéni védőeszközökről szakértő bevonásával ajánlott dönteni.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

| | |
|---|--------------------------------|
| Halmazállapot: | folyadék |
| Szín: | színtelen, átlátszó |
| Szag: | szúrós |
| Szagküszöbérték: | nincs adat |
| pH: | kb. 3,5 (1%-os vizes oldatban) |
| Relatív párolgási sebesség (butilacetát = 1): | nincs adat |
| Olvadáspont/tartomány: | -30°C |
| Forráspont/tartomány: | 118°C |
| Lobbanáspont: | 100°C |
| Robbanási határok: | nincs adat |
| Öngyulladás hőmérséklet: | nincs adat |
| Bomlási hőmérséklet: | kb. 55°C |
| Gyúlékonyság (szilárd, gáznemű): | nem értelmezhető |
| Gőznyomás: | 27 hPa |
| Relatív gőzsűrűség: | nincs adat |
| Sűrűség 20 °C-on: | 1,11 g/cm ³ |
| Oldhatóság vízben: | korlátlan |
| Viszkózitás, dinamikus: | nincs adat |

9.2. Egyéb információk: nincsenek

10. Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség: Erős oxidálószer, erősen savas, hevesen reagál lúgokkal, redukáló anyagokkal.

10.2. Kémiai stabilitás: Közönséges körülmények (szokásos hőmérséklet-, és nyomásviszonyok, valamint a 7. szakasz alatt előírt tárolási körülmények) között a termék lassan, oxigénfejlődés közben bomlik.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: Erősen savas, oxidálószer tartalmaz, lásd a 10.5. szakaszt.

10.4. Kerülendő körülmények: melegítés, hevítés, napfény, UV-fény, mivel elősegítik a hidrogén-peroxid és szerves peroxid bomlását

10.5. Nem összeférhető anyagok: lúgok, egyéb savak, egyéb tisztítószer, mindenfajta szennyeződés, nehézfém ionok, fémsók, fémek, redukáló anyagok (bomlásveszély), éghető anyagok (tűzveszély), szerves oldószerek (robbanásveszély). Aktív klórtartalmú anyagokkal érintkezve mérgező klórgáz szabadul fel.

10.6. Veszélyes bomlástermékek: Vízgőz (zárt tartályokban, csővezetékben túlnyomás), oxigén (az égést táplálja).

11. Toxikológiai adatok

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információk

LD₅₀ (orális, patkány): kb. 950 mg/ttkg

LD₅₀ (dermális, nyúl): >12000 mg/ttkg

LC₅₀ (inhalációs, patkány): 4080 mg/l

11.2. A termékkel történő expozíció tünetei

Bőr: Maró hatású, égési sérülést okoz.

Szem: Erősen maró hatású, súlyos szemkárosodást okoz.

Belégzés: Gőzei/permete irritálják a légutakat, köhögést váltanak ki. Permetének belégzése a légutak nyálkahártyájának felmaródását okozza.

Lenyeléskor: Maró hatású. A gyomor-bélrendszer nyálkahártyájának súlyos károsodását okozza.

11.3. Az összetevőkre vonatkozó toxikológiai információk

Hidrogén-peroxid: LD₅₀ (orális, patkány): 1193 – 1270 mg/ttkg

12. Ökológiai adatok

12.1. Toxicitás

A termékre vonatkozóan nem végeztek célzott ökotoxikológiai vizsgálatokat. Megítélése, osztályozása a CLP-rendelet alapján történt: Nagyon mérgező a vízi élővilágra. Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

LC₅₀ (hal, 50 – 96 óra): kb. 25 mg/l

EC₅₀ (*Daphnia magna*, 48 óra): kb. 10 mg/l

LC₅₀ (egyéb vízi élőlények, 50 – 72 óra): kb. 12 mg/l

Hidrogén-peroxid

LC₅₀ (hal, 96 óra): 37,4 mg/l

EC₅₀ (*Daphnia magna*, 24 óra): 7,7 mg/l

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: nem perzisztens, lebomlik

12.3. Bioakkumulációs képesség: bioakkumuláció nem várható

12.4. A talajban való mobilitás: nincs adat

12.5. A PBT és a vPvB értékelés eredményei: nincs adat

12.6. Egyéb káros hatások

Tömény formában nem szabad természetes felszíni vizekbe és talajvízbe juttatni. A termék fertőtlenítőszer, nagy mennyiségben a közművek szennyvízcsatornáiba juttatva károsan befolyásolhatja a biológiai szennyvíztisztító berendezések működését. Ha hígított formában a szennyvízcsatornába vezetik, a helyi előírásokat be kell tartani.

A készítmény vízminőség-veszélyességi osztálya: WGK 2 (a vízminőséget veszélyeztető anyag)

13. Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek: A hulladékok kezelésére a 225/2015. (VIII.7.) Kormányrendelet az irányadó.

Hulladékának besorolása a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet alapján történt.

A készítmény hulladékának besorolása (Hulladékulcs/EWC-kód): 07 06 01 vagy 16 09 03 veszélyes hulladék

(besorolása a felhasználás és a hulladékká válás módjától és helyétől függően változhat)

07 06 01 SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszer, és kozmetikumok termeléséből, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék; vizes mosófolyadék és anyalug

16 09 03 A JEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉK; oxidáló anyag; peroxidok, pl. hidrogén-peroxid

Hulladékká vált csomagolóanyag besorolása (Hulladékulcs/EWC-kód): 15 01 02

15 01 02 CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELTÁRÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT; csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot); műanyag csomagolási hulladék

A csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységet a 442/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet szabályozza.

14. Szállításra vonatkozó információk

A készítmény a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint veszélyes áru.

Szárazföldi szállítás ADR/RID

14.1. UN-szám: 3149

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

HIDROGÉN-PEROXID ÉS PEROXI-ECETSAV KEVERÉK savakkal, vízzel és legfeljebb 5% peroxi-ecetsavval, STABILIZÁLT

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): Osztály: 5.1, Osztályozási kód: OC1,

Veszélyt jelölő szám: 58, Veszélyességi bárcák: 5.1 + 8,

14.4. Csomagolási csoport: II, Korlátozott mennyiség: 1 L,

Engedményes mennyiség: E2, Szállítási kategória: 2

14.5. Környezeti veszélyek: Alagút korlátozási kód: 2 (E)



Tengeri szállítás IMDG/GGVSee

14.1. UN-szám: 3149

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

HIDROGÉN-PEROXID ÉS PEROXI-ECETSAV KEVERÉK savakkal, vízzel és legfeljebb 5% peroxi-ecetsavval, STABILIZÁLT

IMDG kód: 5.1, MFAG (orvosi elsősegély útmutató): 140

Tengerszennyező: NEM EmS: F-H S-Q, Csomagolási csoport: II

Légi szállítás ICAO/IATA:

14.1. UN-szám: 3149

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

HIDROGÉN-PEROXID ÉS PEROXI-ECETSAV KEVERÉK savakkal, vízzel és legfeljebb 5% peroxi-ecetsavval, STABILIZÁLT

ICAO/IATA-Csomagolási utasítás (teherszállító repülőgép): 506

ICAO/IATA-Csomagolási utasítás (utasszállító repülőgép): 501

IATA osztály: 5.1, Csomagolási csoport: II

Az összes szállítási módra vonatkozó információ

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Lásd 6. és 8. szakasz

Kiömlés esetén: Fel kell takarítani a felesleges kockázat elkerülésével. A sofőrök kerüljék a nyílt láng használatát, tilos a dohányzás. A lakosságot tartsuk távol a veszélyes területtől. **AZONNAL ÉRTEŚÍTENI KELL A RENDŐRSÉGET ÉS A TŰZOLTÓSÁGOT!**

Egyéb

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás: nem alkalmazható

15. Szabályzással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Vonatkozó közösségi joganyagok

REACH rendelet: 1907/2006/EK és módosításai

CLP-rendelet: 1272/2008/EK és módosításai

Biocid rendeletek: 528/2012/EU és módosításai, valamint a 354/2013/EU, 414/2013/EU, 564/2013/EU, 613/2013/EU, 736/2013, 837/2013/EU, 88/2014/EU és 334/2014/EU, 1062/2014/EU

Vonatkozó magyar joganyagok:

Biocid: 38/2003. (VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalombahozatalának feltételeiről; 316/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalombahozatalának egyes szabályairól

Munkavédelem: a 2007. évi LXXXII. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel és az 1997. évi CII. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről.

Kémiai biztonság: 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosításai, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai

Környezetvédelem: 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól;

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékokról;

98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről; 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladék jegyzékről;

Tűzvédelem: az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról; az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: nem készült

16. Egyéb információk

Adatlaptörténet: Jelen adatlap a gyártó 2013. február 25-én felújított 13.00 verziószámú, angol nyelvű adatlapja alapján készült, és felülírja a 2012. szeptember 30-án kiállított 3-HU verziót.

A biztonsági adatlap 3. szakaszában szereplő rövidítések és H-mondatok:

| | |
|------|--|
| H226 | Tűzveszélyes folyadék és gőz. |
| H242 | Hő hatására meggyulladhat. |
| H271 | Tűzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású. |
| H290 | Fémekre korrozív hatású lehet. |
| H302 | Lenyelve ártalmas. |
| H312 | Bőrrel érintkezve ártalmas. |
| H314 | Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. |
| H332 | Belélegezve ártalmas. |
| H335 | Légúti irritációt okozhat. |
| H400 | Nagyon mérgező a vízi élővilágra. |

Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni számok, az osztályon belüli kategóriát jelölik meg, a nagyobb számok kisebb veszélyt jelentenek): Ox. Liq.: oxidáló folyadék, Skin Corr.: bőrmarás, Acute Tox (inhal, dermal, oral): akut toxicitás (belégzés, dermális, orális), STOT SE: célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, Flam. Liq.: tűzveszélyes folyadék, Org. Perox.: szerves peroxid, Met. Corr.: fémekre maró hatású, Aquatic Acute: a vízi környezetre veszélyes, akut hatás.

A biztonsági adatlap a termék szállított állapotára vonatkozik, és csak a biztonságos használat, a megsemmisítés, a tárolás, a szállítás, stb. szempontjából jellemzi a terméket, nem arra szolgál, hogy annak bizonyos tulajdonságait garantálja, nem helyettesíti a termékspecifikációt. Ha a terméket más keverék összetevőjeként használják, jelen adatlap adatai az új termék jellemzésére nem alkalmazhatók.

A felhasználók maguk felelősek azon kockázatokért, amik a készítmény használatából következnek. A gyártó/forgalmazó nem vállal felelősséget olyan személyi sérülésekért vagy anyagi károkért, amelyeket a készítmény okoz a vevőknek, felhasználóknak vagy harmadik személynek, mivel a termék használatára nincs befolyással.